

MIGHTY GT11



Carga útil
8.500 Kg



Largo Carrozable
6.070 mm

GARANTÍA

4 AÑOS
O 120.000 KM

 **Automotor**



Lubricado con:  **REPSOL**

Avda. Mcal. López 2977 c/ Cnel. Pampliega - Fernando de la Mora | www.hyundaicamionesybuses.com.py
centro.de.contacto@automotor.com.py | Tel.: (+595 21) 729 78 78

 [hyundaicamionesybusespy](https://www.instagram.com/hyundaicamionesybusespy)
 [hyundaicamionesybusesparaguay](https://www.facebook.com/hyundaicamionesybusesparaguay)

DIMENSIONES		
Distancia entre ejes		4.500
General (Chasis Cabina)	Longitud	7.650
	Ancho	2,028 (Manija de puertas)
	Altura	2,325 (235/75R17.5)
Voladizo (Chassis Cab)	Delantero	1.135
	Trasero	2.015
C.A (Cabina al eje trasero) (mm)		3.910
C.E (Cabina hasta el final del bastidor) (mm)		5.920
Distancia mínima al suelo (mm)		140(235/75R17.5)
Radio de giro mínimo	m	9,0
Capacidad (Kg)		
Carga útil (Kg)		8.500 kg
Motor		
Modelo		ISF3.8s3168 EURO3
Tipo	Turbo intercooler	
	Motor diésel de 4 tiempos, refrigerado por agua e inyección directa	
Número de cilindro		4 en línea
Cilindrada del pistón (cc)		3760
Diámetro interior (mm)		102 x 115
Potencia máxima** (HP/rpm)		166 / 2600
Torque Máx.		600 / 1300-1700
Sistema eléctrico	Bateria	12 V-105 AH MF (x2 en serie)
	Alternador	27V-70A
	Arrancador	24V-3.6kW
Sistema de combustible	Bomba de inyección	Common Rail
	Lubricación	Lubricación forzada mediante bomba de engranajes
Sistema de válvulas		Árbol de levas simple, 4 válvulas por cilindro
Embrague		
Tipo		Resorte de diafragma, placa seca simple, preamortiguador
Tamaño del revestimiento (mm): diámetro exterior x diámetro interior		ø380 x ø206/ø395 x ø240

Transmisión		
Modelo		8-75CY1K / 8-75CY1KQ
Tipo		Standard. Palanca de cambios de piso, palanca de cambios mecánica
Neumáticos / Llantas		
Tipo		Delantero: SIMPLE, Trasero: DOBLE
Neumaticos	Delantero / Trasero	235/75R17.5-14PR
Rueda	Delantero / Trasero	17.5×6.75-ST
Frenos		
Sistema		Freno de tambor delantero y trasero totalmente operado por sistema de aire
Freno de Escape		
Tipo		Tipo de válvula de mariposa
Suspensión		
Tipo		Delantero: ballestas cónicas Trasero: ballestas multihojas
Tamaño del resorte (L x An x Alt-numero de hojas)	Delantero	1300×75×16t-4
	Trasero	
	Principal	1440×75×11t-11
	Auxiliar	1150×75×9t-8
Amortiguador		Tipo telescópico hidráulico de doble efecto en el eje delantero y trasero
Sistema de admisión de aire		
General		Tipo snorkel en la parte trasera de la cabina (lado derecho)
Tanque de combustible		
Capacidad		200 litros
Material		Aluminio
Cabina		
Tipo Montaje		Tipo inclinable con barras de torsión, construcción totalmente soldada de acero con diseño de zona de seguridad Tipo rígido
Parabrisas		Tipo de una pieza con vidrio laminado.
Limpiaparabrisas		Limpiaparabrisas y lavaparabrisas eléctricos duales de tres velocidades (intermitente/baja/rápida)
Asiento del conductor		Ajustable hacia adelante y hacia atrás/reclinable, cuero/tela de PVC
Asiento del pasajero		Asiento de banco, cuero/tela de PVC