

MIGHTY GT9



Carga útil
7.000 Kg



Largo Carrozable
5.530 mm

GARANTÍA
4 AÑOS 
O 120.000 KM

 **Automotor**



Lubricado con:  **REPSOL**

Avda. Mcal. López 2977 c/ Cnel. Pampliega - Fernando de la Mora | www.hyundaicamionesybuses.com.py
centro.de.contacto@automotor.com.py | Tel.: (+595 21) 729 78 78

 [hyundaicamionesybusespy](https://www.instagram.com/hyundaicamionesybusespy)
 [hyundaicamionesybusesparaguay](https://www.facebook.com/hyundaicamionesybusesparaguay)

DIMENSIONES		
Distancia entre ejes		4.200
General (Chasis Cabina) (mm)	L x A x H	7370 x 2028 x 2320
Voladizo (mm)	Delantero	1.135
	Trasero	2.035
C.A (Cabina al eje trasero) (mm)		3.610
C.E (Cabina hasta el final del bastidor) (mm)		5.530
Distancia mínima al suelo (mm)		165(225/75R17.5)
Radio de giro mínimo	m	9.0
Capacidad (kg)		
Carga útil		7.000 kg
Motor		
Modelo		ISF3.8s3154 EURO3
Tipo		Turbo Intercooler
		Motor diésel de 4 tiempos, refrigerado por agua e inyección directa
Numero de cilindros		4 en línea
Cilindrada del pistón (cc)		3760
Diámetro interior (mm)		102 x 115
Potencia (HP/Rpm)		155/2600
Torque Máx		500 / 1200-1900
Sistema de enfriamiento	Radiador	Tipo de aleta y tubo corrugado con tapa de presión y tanque condensador
Sistema eléctrico	Batería	12 V-105 AH MF (x2 en serie)
	Alternador	28V-70A
	Arrancador	24V-3.6kW
Sistema de combustible	Bomba de inyección	Common Rail
	Lubricación	Lubricación forzada mediante bomba de engranajes
Sistema de válvulas		Árbol de levas simple, 4 válvulas por cilindro
Embrague		
Tipo		Resorte de diafragma, placa seca
		simple, preamortiguador
Tamaño del revestimiento (mm):		ø325 x ø208 / ø395 x ø240
diámetro exterior x diámetro interior		

Transmisión		
Modelo		6-55CY10K / 6-55CY10KQ
Tipo		MT 6D + 1R
Neumáticos / Llantas		
Tipo		Delantero: SIMPLE, Trasero: DOBLE
Neumaticos	Delantero/Trasero	225/75R17.5-14PR (S)
Rueda	Delantero/Trasero	17.5x6.75 Steel(S)
Frenos		
Sistema		Freno de tambor delantero y trasero totalmente operado por sistema de aire
Freno de Escape		
Tipo		Tipo de válvula de mariposa
Dirección		
Tipo		Columna de dirección inclinable y telescópica de 4 radios.
Suspensión		
Tipo		Delantero: ballestas cónicas Trasero: ballestas multihojas
Amortiguador		Tipo telescópico hidráulico de doble efecto en el eje delantero y trasero
Tanque de combustible		
Capacidad		200 litros
Material		Aluminio
Cabina		
Tipo Montaje		Tipo inclinable con barras de torsión, construcción totalmente soldada de acero con diseño de zona de seguridad Tipo rígido
Asiento del conductor		Ajustable hacia adelante y hacia atrás reclinable, cuero/tela de PVC
Asiento del pasajero		Asiento de banco, cuero/tela de PVC

Representa y distribuye
en Paraguay



Lubricado con:  **REPSOL**

